



YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ

141/B5/TR

# KURU KİMYEVİ TOZLU PORTATİF SÖNDÜRÜCÜLER

A , B ve C sınıfı yangınlara müdahale imkanı veren portatif söndürücüler.

## GENEL ÖZELLİKLERİ

- ➔ Sürekli basınçlı çalışma sistemli.
- ➔ Yüksek kalitede koruyucu boya.
- ➔ Uluslararası standartlarda gövde ve etiketleme renk kodları.
- ➔ Pirinç emniyet ventilli.
- ➔ Basınçlandırıcı Gaz N<sub>2</sub> (Nitrojen=Azot).
- ➔ Ergonomik ve güvenli dizayn.
- ➔ Montaj ve kullanım kolaylığı.
- ➔ Çalışma sıcaklığı -20 °C / +60°C arası.
- ➔ TS 862 EN 3-7+A1 ve CE belgeli.
- ➔ Avrupa standartlarında.
- ➔ İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti.

MODEL	A	B	C
FKKT 01	5A	21B	C
FKKT 02	8A	34B	C
FKKT 04	13A	70B	C
FKKT 06	21A	113B	C
FKKT 09	27A	144B	C
FKKT 12	43A	183B	C

6 KG ABC



6 KG ABC - PASLANMAZ 12 KG ABC



\* Tüp Askısı, 6kg tüpler ile birlikte gelir.

MODEL	KAPASİTE	SÖNDÜRME MADDESİ	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI
FKKT 01	1 kg	ABC	17 bar	25 bar	3-4 m
FKKT 02	2 kg	ABC	17 bar	25 bar	3-4 m
FKKT 04	4 kg	ABC	17 bar	25 bar	3-4 m
FKKT 06	6 kg	ABC	17 bar	25 bar	4-5 m
FKKT 09	9 kg	ABC	17 bar	25 bar	4-5 m
FKKT 12	12 kg	ABC	17 bar	25 bar	4-5 m

\* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.




# KURU KİMYEVİ TOZLU MOBİL SÖNDÜRÜCÜLER

A , B ve C sınıfı yangınlara müdahale imkanı veren mobil söndürücüler.

## GENEL ÖZELLİKLERİ

- ➔ Sürekli basınç çalışma sistemli.
- ➔ Yüksek kalitede koruyucu boya.
- ➔ Uluslararası standartlarda gövde ve etiketleme renk kodları.
- ➔ Pirinç emniyet ventilli.
- ➔ Basınçlandırıcı Gaz N<sub>2</sub> (nitrojen=Azot).
- ➔ Ergonomik ve özel tasarım tekerlekli dizayn.
- ➔ Taşıma ve kullanım kolaylığı.
- ➔ Modele ve kapasiteye uygun yapı (konstrüksiyon) tekerlek çapı.
- ➔ Çalışma sıcaklığı -20 °C / +60°C arası.
- ➔ TS EN 1866-1 uygun.
- ➔ Avrupa standartlarında.
- ➔ İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti.



MODEL			
FKKT-M 12	43A	183B	C
FKKT-M 25	TİP I B 233B 21B		
FKKT-M 50	TİP II B 233B 21B 21B		

MODEL	KAPASİTE	SÖNDÜRME MADDESİ	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI
FKKT-M 12	12 kg	ABC	17 bar	25 bar	4-5 m
FKKT-M 25	25 kg	ABC	17 bar	25 bar	4-5 m
FKKT-M 50	50 kg	ABC	17 bar	30 bar	4-5 m

İsteğe bağlı olarak, iklim şartlarından ve UV ışınlarından koruyucu, özel kırmızı kılıf ile birlikte.

MODEL	TİP
F25 KILIF	25 kg
F50 KILIF	50 kg



\* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.




# KARBONDİOKSİTLİ (CO<sub>2</sub>) PORTATİF SÖNDÜRÜCÜLER

B ve C sınıfı, parlayabilir sıvı ve gaz yangınlarında kullanılır. Söndürürken hiçbir kalıntı bırakmaması nedeni ile tercih edilir.

## GENEL ÖZELLİKLERİ

- ➔ Özellikle B sınıfı - parlayıcı sıvı ve C sınıfı - gazlı yangınlarda mükemmel söndürme kabiliyetine sahiptir.
- ➔ Sürekli basınçlı çalışma sistemlidir.
- ➔ Uluslararası standartlara uygun gövdeler, çelik çekme, kaynak dikişsiz, yekparedir.
- ➔ 250 bar'lık hidrostatik basınç ve sızdırmazlık deneylerinden geçirilmiştir.
- ➔ Emniyet ventilli ( 200 ± 15 bar ).
- ➔ Korozyonu önleyici astar, üzeri elektrostatik toz boya.
- ➔ Uluslararası standartlarda etiketleme, renk kodları.
- ➔ Ergonomik ve güvenli dizayn.
- ➔ TS 9809-1, 2010/35-EC tip belgesi ve CE belgesi.
- ➔ Avrupa standartlarında.
- ➔ İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti.



MODEL			
FCO 02	—	21B	C
FCO 05	—	55B	C

MODEL	KAPASİTE	SÖNDÜRME MADDESİ	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI	SICAKLIK ARALIĞI
FCO 02	2 kg	CO <sub>2</sub>	150 bar	250 bar	2m	-20 °C / +60°C
FCO 05	5 kg	CO <sub>2</sub>	150 bar	250 bar	4m	-20 °C / +60°C

\* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.

# KARBONDİOKSİTLİ (CO<sub>2</sub>) MOBİL SÖNDÜRÜCÜLER

B ve C sınıfı, parlayabilir sıvı ve gaz yangınlarında kullanılır. Söndürürken hiçbir kalıntı bırakmaması nedeni ile tercih edilir.

## GENEL ÖZELLİKLERİ

- ➔ Özellikle B sınıfı - parlayıcı sıvı ve C sınıfı - gazlı yangınlarda mükemmel söndürme kabiliyetine sahiptir.
- ➔ Sürekli basınçlı çalışma sistemlidir.
- ➔ Uluslararası standartlara uygun gövdeler, çelik çekme, kaynak dikişsiz, yekpare borudan imal edilmiştir.
- ➔ 250 bar'lık hidrostatik basınç ve sızdırmazlık deneyinden geçirilmiştir.
- ➔ Emniyet ventilli ( 200 ± 15 bar ).
- ➔ Korozyonu önleyici astar, üzeri elektrostatik toz boya.
- ➔ Uluslararası standartlarda etiketleme, renk kodları.
- ➔ Kullanılması kolay ve emniyetli el arabası.
- ➔ Ergonomik ve güvenli dizayn.
- ➔ TS 9809-1, 2010/35-EC tip belgesi ve CE belgesi.
- ➔ Avrupa standartlarında.
- ➔ İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti.



10 KG CO<sub>2</sub>

MODEL	A	B	C
FCO 10	—	70B	C
FCO 30	—	113B	C

MODEL	KAPASİTE	SÖNDÜRME MADDESİ	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI	SICAKLIK ARALIĞI
FCO 10	10 kg	CO <sub>2</sub>	150 bar	250 bar	6m	-20 °C / +60°C
FCO 30	30 kg	CO <sub>2</sub>	150 bar	250 bar	6m	-20 °C / +60°C

\* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.

# KÖPÜKLÜ PORTATİF SÖNDÜRÜCÜLER

Yüksek yangın sınıfı AFFF köpük konsantrasyonu içerir. Özellikle kimyasal veya petrol bazlı yangınlarda tercih edilir.

## GENEL ÖZELLİKLERİ

- ➔ Sürekli basınçlı çalışma sistemli.
- ➔ Özel alaşımlı sıvama gövde.
- ➔ Yüksek kalitede koruyucu boya.
- ➔ Korozyona mukavemetli gövde iç kaplaması.
- ➔ Uluslararası Standartlarda gövde ve etiketleme renk kodları.
- ➔ Piriç emniyet ventilli.
- ➔ Basınçlandırıcı Gaz N<sub>2</sub> (Nitrojen=Azot).
- ➔ Ergonomik ve güvenli dizayn.
- ➔ Montaj ve kullanım kolaylığı.
- ➔ Çalışma sıcaklığı 0 °C / +60°C arası.
- ➔ TS 862 EN 3-7 A+1 ve CE belgeli.
- ➔ Avrupa Standartlarında.
- ➔ İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti.



6 KG köpüklü  
Paslanmaz

MODEL	A	B	C
FK 02	5A	34B	
FK 03	5A	55B	
FK 06	8A	113B	
FK 09	13A	183B	

MODEL	KAPASİTE	SÖNDÜRME MADDESİ	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI
FK 02	2 lt	AFFF köpük	17 bar	25 bar	3-4 m
FK 03	3 lt	AFFF köpük	17 bar	25 bar	3-4 m
FK 06	6 lt	AFFF köpük	17 bar	25 bar	3-4 m
FK 09	9 lt	AFFF köpük	17 bar	25 bar	3-4 m



\* Tüp Askısı, 6kg tüpler ile birlikte gelir.

\* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.

# KÖPÜKLÜ MOBİL SÖNDÜRÜCÜLER

Yüksek yangın sınıfı AFFF köpük konsantrasyonu içerir. Özellikle kimyasal veya petrol bazlı yangınlarda tercih edilen mobil söndürücü.

## GENEL ÖZELLİKLERİ

- ➔ Sürekli basınç çalışma sistemli.
- ➔ Özel alaşımli sıvama gövde.
- ➔ Yüksek kalitede koruyucu boya.
- ➔ Korozyona mukavemetli gövde iç kaplaması.
- ➔ Uluslararası standartlarda gövde ve etiketleme renk kodları.
- ➔ Piring emniyet ventilli.
- ➔ Basınçlandırıcı Gaz N<sub>2</sub> (nitrojen=Azot).
- ➔ Ergonomik ve özel tasarım tekerlekli dizayn.
- ➔ Taşıma ve kullanım kolaylığı.
- ➔ Modele ve kapasiteye uygun yapı (konstrüksiyon) tekerlek çapı.
- ➔ Çalışma sıcaklığı 0 °C / +60°C arası.
- ➔ TS EN 1866-1 uygun.
- ➔ Avrupa standartlarında.
- ➔ İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti.



50 KG köpüklü

MODEL	A	B	C
FK-M 25		TİP I B	
FK-M 50		TİP II B	

MODEL	KAPASİTE	SÖNDÜRME MADDESİ	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI
FK-M 25	25 lt	AFFF köpük	17 bar	25 bar	4-5 m
FK-M 50	50 lt	AFFF köpük	17 bar	30 bar	4-5 m

İsteğe bağlı olarak, iklim şartlarından ve UV ışınlarından koruyucu, özel kırmızı kılıf ile birlikte.

MODEL	TİP
F25 KILIF	25 kg
F50 KILIF	50 kg



\* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.

# SULU PORTATİF SÖNDÜRÜCÜLER

A sınıfı yangınlara müdahale imkanı veren portatif söndürücüler.

## GENEL ÖZELLİKLERİ

- ➔ Sürekli basınçlı çalışma sistemli.
- ➔ Özel alaşımlı sıvama gövde.
- ➔ Yüksek kalitede koruyucu boya.
- ➔ Korozyona mukavemetli gövde iç kaplaması.
- ➔ Uluslararası Standartlarda gövde ve etiketleme renk kodları.
- ➔ Piriç emniyet ventili.
- ➔ Basınçlandırıcı Gaz N<sub>2</sub> (Nitrojen=Azot).
- ➔ Ergonomik ve güvenli dizayn.
- ➔ Montaj ve kullanım kolaylığı.
- ➔ Çalışma sıcaklığı 0 °C / +60°C arası.
- ➔ TS 862 , EN 3-7 A+1 ve CE belgeli.
- ➔ Avrupa Standartlarında.
- ➔ İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti.



6 KG sulu  
Paslanmaz

MODEL	A	B	C
FS 02	5A	34B	
FS 03	5A	55B	
FS 06	8A	113B	
FS 09	13A	183B	

MODEL	KAPASİTE	SÖNDÜRME MADDESİ	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI
FS 02	2 lt	Su	17 bar	25 bar	3-4 m
FS 03	3 lt	Su	17 bar	25 bar	3-4 m
FS 06	6 lt	Su	17 bar	25 bar	3-4 m
FS 09	9 lt	Su	17 bar	25 bar	3-4 m



\* Tüp Askısı, 6kg tüpler ile birlikte gelir.

\* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.



# SULU MOBİL SÖNDÜRÜCÜLER

A sınıfı yangınlara müdahale imkanı veren mobil söndürücü.

## GENEL ÖZELLİKLERİ

- ➔ Sürekli basınç çalışma sistemli.
- ➔ Özel alaşımli sıvama gövde.
- ➔ Yüksek kalitede koruyucu boya.
- ➔ Korozyona mukavemetli gövde iç kaplaması.
- ➔ Uluslararası standartlarda gövde ve etiketleme renk kodları.
- ➔ Pirinç emniyet ventilli.
- ➔ Basınçlandırıcı Gaz N<sub>2</sub> (nitrojen=Azot).
- ➔ Ergonomik ve özel tasarım tekerlekli dizayn.
- ➔ Özel tasarım su püskürtme lansı.
- ➔ Modele ve kapasiteye uygun yapı (konstrüksiyon) tekerlek çapı.
- ➔ Çalışma sıcaklığı 0 °C / +60°C arası.
- ➔ TS EN 1866-1 uygun.
- ➔ Avrupa standartlarında.
- ➔ İmalat hatalarına karşı 2 yıl garanti.



50 KG sulu

MODEL	A	B	C
FS-M 25		TİP I B	
FS-M 50		TİP II B	

MODEL	KAPASİTE	SÖNDÜRME MADDESİ	ÇALIŞMA BASINCI	TEST BASINCI	PÜSKÜRTME UZAKLIĞI
FS-M 25	25 lt	Su	17 bar	25 bar	4-5 m
FS-M 50	50 lt	Su	17 bar	30 bar	4-5 m

İsteğe bağlı olarak, iklim şartlarından ve UV ışınlarından koruyucu, özel kırmızı kılıf ile birlikte.

MODEL	TİP
F25 KILIF	25 kg
F50 KILIF	50 kg



\* Önceden haber vermeksizin değişiklik ve modifikasyon yapma hakkımız saklıdır.