



TEKNİM ALARM SİSTEMLERİ

RESİM	MARKA	MODEL	AÇIKLAMA
ALARM SETLERİ			
	teknim®	VAP-304PTA (AKÜ DAHİL) SET	VAP-304 PT Panel (Plastik Kasa) VPC-104 Keypad ATP-540N Dijital Pır Dedektör ATP-105 Pır Ayağı VAS-740B P Harici Siren TRAFO dahildir. 12V 7Ah Akü Dahildir.
	teknim®	VAP-304PT SET	12V 7Ah Akü Hariçtir. Diğer tüm içerik VAP-304 PTA SET ile aynıdır.
	teknim®	VAP-304M SET	Metal Kasa. 12V 7Ah Akü Hariçtir. Diğer tüm içerik VAP-304 PTA SET ile aynıdır.
	teknim®	VAP-404PTA (AKÜ DAHİL) SET	VAP-404 PT Panel (Plastik Kasa) VPC-108 Keypad ATP-540N Dijital Pır Dedektör ATP-105 Pır Ayağı VAS-740B P Harici Siren TRAFO dahildir. 12V 7Ah Akü Dahildir.
	teknim®	VAP-404PT SET	12V 7Ah Akü Hariçtir. Diğer tüm içerik VAP-404 PTA SET ile aynıdır.
	teknim®	VAP-404M SET	Metal Kasa. 12V 7Ah Akü Hariçtir. Diğer tüm içerik VAP-404 PTA SET ile aynıdır.
KABLOLU ALARM PANELLERİ			
	teknim®	VAP-304PT PANEL	4+4 ZONLU ALARM PANELİ PLASTİK KASA, 4 zone, zone çiftleme özelliği ile 8 zone 2 Keypad bağlanabilir. Contact ID kominikatör, telefon arama, 2 merkez, 6 kullanıcı telefonu 10 şifre (5 kullanıcı, 1 PC erişim, 1 tehdit, 1 misafir, 1 master, 1 mühendislik) 256 tarih ve olay hafızası 1 PGM çıkışı, 1 siren çıkışı TRAFO dahildir. AKÜ VE KEYPAD hariçtir.
	teknim®	VAP-304M PANEL	4+4 ZONLU ALARM PANELİ METAL KASA. Diğer tüm özellikleri VAP-304PT ile aynıdır. Trafo dahildir. AKÜ VE KEYPAD hariçtir.
	teknim®	VAP-404PT PANEL	4+4 ZONLU ALARM PANELİ PLASTİK KASA, 4 zone, zone çiftleme özelliği ile 8 zone 4 Keypad bağlanabilir. Telefon ile paneli uzaktan kurma/çözme ve PGM leri açma/kapama özelliği 4 farklı panel gibi çalışabilme, Smart Partition Teknolojisi 4 partition, cross-zone ve double hit 2 farklı merkezi arayabilen Contact ID kominikatör 6 kullanıcı, 4 merkez telefonu, 256 adet ayrıntılı olay hafızası 10 şifre (5 kullanıcı, 1 PC erişim, 1 tehdit, 1 misafir, 1 master, 1 mühendislik) 2 adet PGM (8 adete yükseltilebilir), 1 adet Siren, 1 adet Arm çıkışı, Key girişi TRAFO dahildir. AKÜ VE KEYPAD hariçtir.

TEKNİM ALARM SİSTEMLERİ

RESİM	MARKA	MODEL	AÇIKLAMA
	teknim	VAP-404M PANEL	4+4 ZONLU ALARM PANELİ METAL KASA , Diğer tüm özellikleri VAP-404PT ile aynıdır. Trafo dahildir. AKÜ VE KEYPAD hariçtir.
	teknim	VAP-408PT	8+8 ZONLU ALARM PANELİ PLASTİK KASA, 8 zone, zone çiftleme özelliği ile 16 zone 4 Keypad bağlanabilir. Onboard modem ile uzaktan paneli kurma/çözme ve PGM leri açma/kapama özelliği Telefon ile paneli uzaktan kurma/çözme ve PGM leri açma/kapama özelliği 4 farklı panel gibi çalışabilme, Smart Partition Teknolojisi 4 partition, cross-zone ve double hit 2 farklı merkezi arayabilen Contact ID kominikatör 6 kullanıcı, 4 merkez telefonu, 256 adet ayrıntılı olay hafızası 14 şifre (9 kullanıcı, 1 PC erişim, 1 tehdit, 1 misafir, 1 master, 1 mühendislik) 3 adet PGM (8 adede yükseltilebilir), 1 adet Siren çıkışı TRAFO dahildir. AKÜ VE KEYPAD hariçtir.
	teknim	VAP-408M	8+8 ZONLU ALARM PANELİ METAL KASA , Diğer tüm özellikleri VAP-408PT ile aynıdır. Trafo dahildir. AKÜ VE KEYPAD hariçtir.
	teknim	VAP-416M	16+16 ZONLU ALARM PANELİ METAL KASA , 16 zone, zone çiftleme özelliği ile 32 zone 4 Keypad bağlanabilir. Onboard modem ile uzaktan paneli kurma/çözme ve PGM leri açma/kapama özelliği Telefon ile paneli uzaktan kurma/çözme ve PGM leri açma/kapama özelliği 4 farklı panel gibi çalışabilme, Smart Partition Teknolojisi 4 partition, cross-zone ve double hit 2 farklı merkezi arayabilen Contact ID kominikatör 6 kullanıcı, 4 merkez telefonu, 256 adet ayrıntılı olay hafızası 34 şifre (29 kullanıcı, 1 PC erişim, 1 tehdit, 1 misafir, 1 master, 1 mühendislik) 3 adet PGM (8 adede yükseltilebilir), 1 adet Siren çıkışı TRAFO dahildir. AKÜ VE KEYPAD hariçtir.
KEYPAD'LER			
	teknim	VPC-104	LED KEYPAD En fazla 8 zon sistemler için tüm VAP serisi alarm panelleri ile kullanılabilir Kırmızı 7 segment gösterge Dahili buzzer, chime özelliği (Otomatik adresi 1 olduğundan 2. keypad olarak kullanılamaz)
	teknim	VPC-108	LED KEYPAD En fazla 8 zon sistemler için tüm VAP serisi alarm panelleri ile kullanılabilir Herbir zon için ayrı led gösterge, Partitionlar için ayrı aktivasyon ışıkları. Herbir partition için hızlı kurma tuşları Dahili buzzer, chime özelliği, sabotaj anahtarı
	teknim	VPC-116	LED KEYPAD En fazla 16 zon sistemler için tüm VAP serisi alarm panelleri ile kullanılabilir Herbir zon için ayrı led gösterge, Partitionlar için ayrı aktivasyon ışıkları. Herbir partition için hızlı kurma tuşları. Dahili buzzer, chime özelliği, sabotaj anahtarı
	teknim	VPC-132	LED KEYPAD En fazla 32 zon sistemler için tüm VAP serisi alarm panelleri ile kullanılabilir Herbir zon için ayrı led gösterge, Partitionlar için ayrı aktivasyon ışıkları. Herbir partition için hızlı kurma tuşları. Dahili buzzer, chime özelliği, sabotaj anahtarı
	teknim	VPC-301B	LCD KEYPAD Tüm VAP serisi alarm panelleri ile kullanılabilir Mavi aydınlatma, 2x16 karakterli arkadan aydınlatmalı LCD ekran Türkçe menü, Dil seçenekleri Sıcaklık, tarih ve saat göstergesi Partitionlar için ayrı aktivasyon ışıkları. Herbir partition için hızlı kurma tuşları Dahili buzzer, chime özelliği, sabotaj anahtarı














TEKNİM ALARM SİSTEMLERİ

RESİM	MARKA	MODEL	AÇIKLAMA
DEDEKTÖRLER			
	teknim	ATP-540N	DİJİTAL PIR DEDEKTÖR Yanlış alarmı önlemek için seçilebilir darbe sayım özelliği (1/2/3 olarak) Tam dijital. Miknatısla devre dışı bırakılmayan yarı-iletken röle. Mikro işlemci kontrollü sayısal sinyal işleme. Tamper alarm çıkışı. Trimpot ile ayarlanabilir hassasiyet ayarı. Infrared sensörlü dijital, dual element, Algılama mesafesi 14m@110°. Alarm çıkışı NC. RFI koruması. 12V DC. Alarm akımı 20mA. AYAK HARIÇ
	teknim	ATP-540P	HAYVAN ALGILAMAYAN PET TİPİ DİJİTAL PIR DEDEKTÖR Hayvan algılamama seviyesi: 18kg ve 60cm'e kadar. Algılama mesafesi 10m@90°. Diğer özellikleri ATP-540N ile aynıdır. AYAK HARIÇ
	teknim	ATP-540LR	UZUN MESAFE DİJİTAL PIR DEDEKTÖR Algılama mesafesi 20m@75°. Diğer özellikleri ATP-540N ile aynıdır. AYAK HARIÇ
	teknim	ATP-570	PIR+MİKRODALGA DEDEKTÖR Miknatısla devre dışı bırakılmayan yarı-iletken röle. Trimpotla ayarlanabilen PIR ve MW (mikrodalga) hassasiyeti. Algılama mesafesi 15m@110°. 4 türlü çalışma tipi: Yalnız PIR, yalnız MW, PIR ve MW, PIR veya MW Tamper(iptal edilebilir). Algılama durumuna göre farklı renkte yanan LED. NC veya NO olarak seçilebilen çıkış şekli. 2.1m montaj yüksekliği. 12V DC. Alarm akımı 30mA. AYAK HARIÇ
	teknim	ATP-105	PIR DEDEKTÖR AYAĞI Tüm ATP-5XX serisi pır dedektörlere uygundur. Tavan veya Duvar montajına uygundur.
	teknim	ATP-450	TAVAN TİPİ 360° PIR DEDEKTÖR 8m algılama çapı (3,6m yükseklikten). Yanlış alarmı önlemek için seçilebilir darbe sayım özelliği. NC/NO seçilebilir röle çıkışı. Tamper alarm çıkışı. Montaj yüksekliği 2,5-6m
	teknim	TFT-89	HARİCİ PIR+MİKRODALGA DEDEKTÖR Dual IR+Dual MW teknolojisi. 25 kg'a kadar hayvan algılamama özelliği. Anti-Masking özelliği. 30°, 60°, 90°/ 9m, 12m, 18m algılama mesafesi. IP65. Yağmur koruması, hava şartlarına dayanıklı yapı. Montaj yüksekliği 1,8m-2,4m.
	teknim	LH-931	HARİCİ PIR DEDEKTÖR (EVCİL HAYVAN ALGILAMAYAN) Dual sensörlü. Geniş açılı veya perde tip lens. 30 kg'a kadar hayvan algılamama özelliği. Yanlış alarmları önleyen otomatik sıcaklık kompanzasyonu. 110°/ 12m. algılama mesafesi. NC/NO seçilebilir röle çıkışı. Hava şartlarına dayanıklı yapı. Montaj yüksekliği 2.2m.
	teknim	TVSD-143	DARBE-TİLT-VİBRASYON (SİSMİK/DEPREM) DEDEKTÖRÜ Seçilebilir 3 fonksiyon: *Darbe: Dedektörün bağlı olduğu nesnenin ani darbelere maruz kalması durumunda alarm. *Tilt: Dedektörün bağlı olduğu nesnenin pozisyonu, başlangıç pozisyonundan herhangi bir yöne doğru 15°lik bir eğim yaptığı anda alarm. *Vibrasyon(Sismik): Dedektörün bağlı olduğu nesnenin, depremden veya matkap gibi aletlerden kaynaklanan salınım hareketinde alarm. Jumper ile fonksiyon seçilebilir. Elektronik G sensörü teknolojisi. Trimpot ile hassasiyet ayarı yapılabilir. NC röle çıkışı
	teknim	ATS-3232	AYARLANABİLİR LİMİT SICAKLIK DEDEKTÖRÜ Ayarlanabilir limit sıcaklık aralığı -32°C ~ +32°C. 3 farklı modu mevcuttur. *Sıcaklığın belirlenen değerin üzerine çıkması. *Sıcaklığın belirlenen değerin altına düşmesi. *Sıcaklığın alt ve üst sınır değerlerini aşması. Elektronik röle çıkışı. DIP switchler ile ayarlama.






TEKNİM ALARM SİSTEMLERİ

RESİM	MARKA	MODEL	AÇIKLAMA
	teknim®	TFD-1530	4 TELLİ OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ Temassızlığı önleyen geçmeli kontak yapısı. 12V DC. 4 telli, hırsız alarm panelleri için. Mikroişlemcili tasarım. Yüksek elektromanyetik bağışıklık. Sıfır hatalı alarm. Tozlanma sonucu hatalı alarm karşı adaptif alarm eşiği. NC röle çıkışı. Ortalama çalışma akımı 1mA. Alarm akımı 35mA. Algılama alanı: 60m (4m yükseklikten). Her açıdan 360° görülebilir 2 adet LED. Yanmaya karşı dayanıklı şık ABS gövde. TABAN HARIÇ.
	teknim®	TFD-1550	4 TELLİ OPTİK DUMAN+ISI DEDEKTÖRÜ Temassızlığı önleyen geçmeli kontak yapısı. 12V DC. 4 telli, hırsız alarm panelleri için. Mikroişlemcili tasarım. Yüksek elektromanyetik bağışıklık. Sıfır hatalı alarm. Tozlanma sonucu hatalı alarm karşı adaptif alarm eşiği. NC röle çıkışı. Ortalama çalışma akımı 1mA. Alarm akımı 35mA. Algılama alanı: 60m (4m yükseklikten). Her açıdan 360° görülebilir 2 adet LED. Yanmaya karşı dayanıklı şık ABS gövde. TABAN HARIÇ.
	teknim®	TFD-0115	TFD-1530 ve TFD-1550 DEDEKTÖRLER İÇİN TABAN Temassızlığı önleyen geçmeli kontak yapısı.
	teknim®	TGD-903	DOĞALGAZ DEDEKTÖRÜ 12V DC. Dahili 70 dB siren. Röle çıkışı. LED gösterge. Mikroişlemci tasarım. Alarm sonrası otomatik resetleme. TABAN DAHİL.
	teknim®	LH-88	DOĞALGAZ DEDEKTÖRÜ- 220V 220V AC. Max.70mA stand by akımı. Max.140mA alarm akımı. 70dB dahili siren. Test / reset modu. Alarm sonrası otomatik resetleme. Yüksek kararlılığa sahip düşük enerjili sensör.
	teknim®	TGB-962	CAM KIRILMA DEDEKTÖRÜ Algılama alanı 9m. Hassasiyet ayarlanabilir. Yüksek EMI ve RFI bağışıklığı. Kırmızı LED (alarm), yeşil LED (algılama), NC röle çıkışı.
	teknim®	WD-501	SU BASMA DEDEKTÖRÜ Röle çıkışı. Çift LEDli indikatör. Yüksek EMI ve RFI bağışıklığı

















TEKNİM ALARM SİSTEMLERİ

RESİM	MARKA	MODEL	AÇIKLAMA
INFRARED BARIYERLER			
	teknim®	TBS-30	2 IŞINLI HARİCİ TİP INFRARED BARIYER (Harici 30mt. dahili 60mt. algılama mesafesi) Boy:17cm. 2 ışının aynı anda kesilmesi ile alarm verme NO/NC röle çıkışı. Alarm akımı 40mA
	teknim®	TBS-75F	3 IŞINLI HARİCİ TİP INFRARED BARIYER (Harici 75mt. dahili 225mt. algılama mesafesi) Boy:27cm. 3 ışının aynı anda kesilmesi ile alarm verme NO/NC röle çıkışı. Alarm akımı 70mA
	teknim®	TBS-BR	TBS-30 VE TBS-75 İÇİN MONTAJ AYAĞI
	teknim®	ABT-ABE	TBS-30 VE TBS-75 İÇİN ISITICI
	teknim®	TBS-104	4 IŞINLI PENCERE TİPİ INFRARED BARIYER (Harici 10mt. dahili 20mt. algılama mesafesi) Boy:76.5cm. Yanyana 2 ışının aynı anda kesilmesi ile alarm verme NO/NC röle çıkışı. Alarm akımı 170mA
	teknim®	TBS-206	6 IŞINLI PENCERE TİPİ INFRARED BARIYER (Harici 20mt. dahili 40mt. algılama mesafesi) Boy:107cm. Yanyana 2 ışının aynı anda kesilmesi ile alarm verme NO/NC röle çıkışı. Alarm akımı 170mA
	teknim®	TBS-412	12 IŞINLI PENCERE TİPİ INFRARED BARIYER (Harici 40mt. dahili 60mt. algılama mesafesi) Boy:200cm. Yanyana 2 ışının aynı anda kesilmesi ile alarm verme NO/NC röle çıkışı. Alarm akımı 170mA
PARA TUZAĞI, PANİK BUTON VE MANYETİK KONTAKLAR			
	teknim®	TM-03B	DAHİLİ TİP MANYETİK KONTAK
	teknim®	TM-03G	DAHİLİ KALIN TİP MANYETİK KONTAK.
	teknim®	TM-03E	GÖMME TİP MANYETİK KONTAK
	teknim®	TM-03I	HARİCİ TİP METAL (KEPENK TİPİ) MANYETİK KONTAK
	teknim®	TP-01	ALARM BUTONU
	teknim®	TP-02	ALARM BUTONU

TEKNİM ALARM SİSTEMLERİ

RESİM	MARKA	MODEL	AÇIKLAMA
MODÜLLER ve AKSESUARLAR			
	ELDES	ET-082	GSM-GPRS ARAYICI Telefon hattı olmayan yerlerde veya sabit telefon hattı sabotajına karşı ekstra önlem almak için SIM KART takılarak kayıtlı kullanıcıları aramak ve/veya AHM ile haberleşmeyi GSM üzerinden gerçekleştirmek için kullanılır. GSM hattı üzerinden CONTACT ID, 4+2 iletişim. 10-24V, max. 300mA. Stand by akım max. 120mA. GSM frekansı 850/900/1800/1900MHz. Sesli arama, SMS, GPRS, CSD. Boyutlar 94x137x25mm. Tüm alarm panelleri ile uyumludur.
	teknim®	ATR-244	UZAKTAN KUMANDA ALICI MODÜL (433MHZ) Yüksek alış hassasiyeti, 7 adet kumanda tanımlanabilir. Anten ve anten kablosu ile birlikte. 1 adet ARC-844 uzaktan kumanda dahildir.
	teknim®	ARC-844	ARC-844 KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA (433MHZ)
	teknim®	VAPMAN	TÜM TEKNİM VE VIONTY ALARM PANELLERİ İÇİN TÜRKÇE YÖNETİM YAZILIMI Alarm panellerinin PC ile kontrolünü sağlar. Panelin tüm özelliklerine kumanda edilebilir. Modem veya network kartı bulunan panelleri uzaktan, VPL-232 veya VPL-USB kartı olan paneller yakından kontrol (upload - download) edilebilir. Program saklama, kopyalama
	teknim®	VPL-USB	PC USB MODÜLÜ Panellerin VAPMAN aracılığı ile PC üzerinden USB bağlantısı ile kontrol edilmesi ve olay hafızasının incelenmesini sağlayan arabirim kartıdır.
	teknim®	VPL-232	PC LINK MODÜLÜ Panellerin VAPMAN aracılığı ile PC üzerinden RS232 portu ile kontrol edilmesini ve olay hafızasının incelenmesini sağlayan ara birim kartıdır.
	teknim®	TPL-NET	NETWORK / İNTERNET MODULU Hiçbir yazılıma gerek duymadan IE üzerinden veya VAPMAN yazılımı ile network, internet ve intranet üzerinden PC ile bağlanmayı ve kontrol edebilmeyi sağlayan ara birim kartıdır.
	teknim®	TPL-MDM	MODEM MODÜLÜ Panellerin telefon hatlarını kullanarak PC üzerinden kontrol edilmesi ve olay hafızasının incelenmesini sağlayan ara birim kartıdır. VAP-408 / VAP-416 panelleri üzerinde standart olarak bulunmaktadır.
	teknim®	VAV-210	SES KAYIT MODÜLÜ Telefon ile aramalarda 20 sn.lik kaydedilmiş mesajı ileten modüldür.
	teknim®	TRM-904	4 ÇIKIŞLI PGM MODÜLÜ VAP 4xx serisi paneller ile kullanılır. PGM çıkış sayısını 4'e, 2 adet kullanılır ise 8'e yükseltir. Böylece bu panellerin otomasyon amaçlı kullanım alanını genişletir.
	teknim®	VAG-204	4 ZON GENİŞLEME MODÜLÜ Alarm panellerine 4 zon ilave etmeyi sağlayan arabirim kartıdır.
	teknim®	TS-202	PANEL KASALARI İÇİN OPSİYONEL TAMPER SWITCH
	teknim®	KS-910	PANEL İÇİN SİGORTALI KLEMENS



TEKNİM ALARM SİSTEMLERİ

RESİM	MARKA	MODEL	AÇIKLAMA
	teknim	PK-303	ALARM PANELLERİ İÇİN PLASTİK KUTU
	teknim	TPS-152A	ALARM PANELLERİ İÇİN SMPS GÜÇ KAYNAĞI
	teknim	MK-303	METAL KUTU Küçük boy, 30cmx21cmx8cm
	teknim	MK-304	METAL KUTU Büyük boy, 30cmx30cmx8cm
	teknim	TR-101	TRAFO 25V/A (Alarm panelleri için)
	teknim	TR-102	TRAFO 35V/A (VAP-416 Alarm paneli için)
ÇEVRE GÜVENLİK			
	REDWALL	LRP-100QS	HARİCİ 100 MT. PIR DEDEKTÖRÜ 100mt. X 3mt. ALGILAMA MESAFESİ. IP65
	REDWALL	SIP-4010/5	HARİCİ 40 MT. INTELLIGENT PIR DEDEKTÖR 30MT. X 10MT. ALGILAMA MESAFESİ. VANDALPROOF, IP65
	REDWALL	OPM-3020	HARİCİ 30 MT. PIR+MICRODALGA DEDEKTÖR. 30MT. X 20MT. ALGILAMA MESAFESİ. IP65
	REDWALL	RN4/75-150	HARİCİ 75 MT. - 150 MT. AKTİF BEAM BARIYER HER ALICI VE VERİCİDE 4 ADET BEAM (IŞIN). ÇAPRAZ BAĞLANTI İLE TOPLAMDA 16 ADET BEAM OLUŞTURUR.
	REDWALL	RNW175	1,75 MT BOYUNDA DUVAR MONTAJ TEK YÜZEYLİ KULE TİPİ STAND
	REDWALL	RNT175	1,75 MT BOYUNDA ZEMİN MONTAJ ÇİFT YÜZEYLİ KULE TİPİ STAND
	REDWALL	RNTT	RNT175 İÇİN TIRMANMA ALARMI VEREN ÜST TAMPER
	REDWALL	RNPK	RNW 175 İÇİN DİREK MONTAJ APARATI
	REDWALL	RNBB	RNT175 İÇİN MONTAJ AYAĞI
	REDWALL	RNTFAN	RNT175 İÇİN SOĞUTUCU FAN

TEKNİM ALARM SİSTEMLERİ

RESİM	MARKA	MODEL	AÇIKLAMA
SİRENLER			
	teknim	VAS-740BP	MAVİ PENCERELİ HARİCİ SİREN 6 Ledli yürüyen ışık, LED li flaşör Ayara gerek olmayan otomatik tetik algılama sistemi Enerji kesilmesi ile sabotajı ayırt edebilen sistem 118 dB Ses Gücü, 2 Değişik Siren Sesi Seçeneği 2 farklı ton seçeneği, Ayarlanabilir Otomatik Susma Süresi EXT(300mA) veya INT(25mA) çalışabilme Sabotaj Anahtarı, 6V.300ma/h Şarjlı PİL Dahildir. Beyaz ABS Gövde, Plastik İç Koruma
	teknim	VAS-740RP	KIRMIZI PENCERELİ HARİCİ SİREN Diğer tüm özellikleri VAS-740B P ile aynıdır.
	teknim	VAS-740B	MAVİ PENCERELİ HARİCİ SİREN Metal İç Koruma. Diğer tüm özellikleri VAS-740B P ile aynıdır.
	teknim	VAS-740R	KIRMIZI PENCERELİ HARİCİ SİREN Metal İç Koruma. Diğer tüm özellikleri VAS-740B P ile aynıdır.
	teknim	VAS-720RP	KIRMIZI PENCERELİ HARİCİ SİREN 2 Ledli, Güçlü flaşör 118 dB Ses Gücü Hızlı - Yavaş Çalışma 3 veya 15dk. Otomatik Susma Süresi SAB (250 mA) veya SCB (25mA) Çalışabilme, Flaşör (100mA) Hem negatif hem pozitif tetiklemeğe uygun Sabotaj Anahtarı, 6V.300ma/h Şarjlı PİL Dahildir. Beyaz ABS Gövde, Plastik İç Koruma
	teknim	VAS-720BP	MAVİ PENCERELİ HARİCİ SİREN Diğer tüm özellikleri VAS-720R P ile aynıdır
	teknim	VAS-720R	KIRMIZI PENCERELİ HARİCİ SİREN Metal İç Koruma. Diğer tüm özellikleri VAS-720R P ile aynıdır.
	teknim	VAS-720B	MAVİ PENCERELİ HARİCİ SİREN Metal İç Koruma. Diğer tüm özellikleri VAS-720R P ile aynıdır.
	teknim	VAS-701	MAVİ PENCERELİ DUMMY (SAHTE) HARİCİ SİREN 6 LED parlak yürüyen ışığıyla görünüşte orjinalinden ayırt edilemez. Caydırıcılığı arttırmak amacıyla 2. siren olarak etkili olacağı gibi firma reklamları için de kullanılabilir. DC 12V (Panelin 12V çıkışından veya 12V adaptör ile çalıştırılabilir)
	teknim	VAS-700B	MAVİ PENCERELİ DUMMY (SAHTE) HARİCİ SİREN Caydırıcı amaçlı boş siren kutusu. Led yoktur.
	teknim	VAS-700R	KIRMIZI PENCERELİ DUMMY (SAHTE) HARİCİ SİREN Caydırıcı amaçlı boş siren kutusu. Led yoktur.
	teknim	VAS-112B	FLAŞÖRLÜ DAHİLİ SİREN 6 adet süper parlak LED Flaşör, 100dB ses seviyesi. 12V DC. Çalışma akımı 25mA.
	teknim	VAS-103	FLAŞÖRLÜ DAHİLİ SİREN 108 dB ses seviyesi. 12V DC. Alarm akımı 300mA

TEKNİM ALARM SİSTEMLERİ

RESİM	MARKA	MODEL	AÇIKLAMA
GÜÇ KAYNAKLARI			
	AVITEC	AZP-1202	KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI Hırsız Alarm Sistemlerinde ilave güç kaynağı gereken yerlerde kullanılır. 12V 2Ah anahtarlamalı (SMPS) 1 adet 12V 7Ah Akü ile kullanılır. AKÜ HARİÇTİR.
	teknim	AKÜ	12V. 7Ah. KURU TİP BAKIMSIZ AKÜ
	teknim	ALARM KABLOSU	6 X 0,22 ALARM KABLOSU